

"С И Г М А – А Р Т"

УРОВНЕМЕР ДЛЯ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН



НАЗНАЧЕНИЕ:	Уровнемер предназначен для оперативного контроля статического и динамического уровня в скважинах, имеющих открытый доступ к вертикальному стволу (межтрубному пространству)	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:	Артезианские скважины минеральных и пресных вод, контрольные скважины	
ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ:	Эховолнометрический (по времени прохождения сигнала до уровня раздела фаз «воздух-жидкость» и обратно при известной скорости упругой волны в воздушной среде)	
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	Автономный малогабаритный прибор, в котором совмещены функции устройства генерации акустических волн, прием поданных и отраженных сигналов, преобразование и индикация уровня в именованных единицах	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	Диапазон контролируемого уровня, м	10 – 300
	Выходная информация: - цифровая индикация уровня с разрешающей способностью 1 см, 5 десятичных разрядов	
	Электропитание: – от встроенной батареи литиевых элементов, В – потребляемая мощность, Вт – время непрерывной работы от автономного питания, ч	9 0,18 65
	Температура окружающей среды, °С	от -20 до + 40
	Габаритные размеры, мм:	370×180×50
	Масса, кг	1,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: sgm@nt-rt.ru
www.sigmas.nt-rt.ru